



IP20

A+



ALZA 60 X 60 - 40 W

## DATOS TÉCNICOS

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| MODELO             | ALZA 60 X 60       |
| POTENCIA           | 40 W               |
| CHIP               | CREE               |
| DRIVER             | NO REG.            |
| TEMP. DE TRABAJO   | -20°C a 60°C       |
| HUMEDAD DE TRABAJO | 10 - 80%           |
| VIDA ÚTIL          | L80/B20 (50.000 h) |
| IP                 | IP 20              |
| IK                 | IK 08              |
| CLASIFICACIÓN      | A+                 |
| CERTIFICACIONES    | CE, RoHS           |



| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS |          | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS |             | CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS |          |
|-------------------------|----------|----------------------------|-------------|---------------------------|----------|
| ANCHO                   | 600 mm   | TENSIÓN                    | 220 - 240 V | CRI                       | > 80     |
| LONGITUD                | 600 mm   | FRECUENCIA                 | 47 - 63 Hz  | UGR                       | < 19     |
| ALTO                    | 40 mm    | FACTOR DE POTENCIA         | > 0,90      | ÁNGULO                    | 120°     |
| PESO                    | 1,85 Kgr | POTENCIA                   | 40 W        | EFICIENCIA                | 100 lm/W |
| ACABADO                 | BLANCO   |                            |             |                           |          |
| MATERIAL CARCASA        | ALUMINIO |                            |             |                           |          |
| DIFUSOR                 | PC       |                            |             |                           |          |

## REFERENCIAS

| REFERENCIA | EC-3222    | EC-3223    |
|------------|------------|------------|
| TEM. COLOR | 4.000 ± 5% | 6.000 ± 5% |
| COLOR LUZ  | NEUTRO     | FRIO       |
| LÚMENES    | 4.050 lm   | 4.100 lm   |

