

CINTA DE SILICONA - AUTOVULCANIZABLE

FITA DE SILICONE - AUTO-VULCANIZÁVEL



Ref.: CSR0325

Sin adhesivo
Sem adesivo

Sellado hermético
Selagem hermética

Aislante
Isolante

Impermeable
Impermeável

Aplicable incluso con...
APLICÁVEL inclusive com...

SUCIEDAD HUMEDAD ACEITES...
SUJIDADE HUMIDADE ÓLEOS...

RESISTENTE A CONDICIONES EXTREMAS

- -60° a 260° C.
- + de 1.000 V.
- Resiste Aceites, Ácidos, Disolventes, Salitre, Rayos UV, Altas Temperaturas.
- Aplicable bajo el agua.

RESISTENTE A CONDIÇÕES EXTREMAS

- -60° a 260° C.
- + de 1.000 V.
- Resistente a óleos, ácidos, dissolventes, salitre, raios UV, altas temperaturas.
- Aplicável mesmo debaixo de água.

IMPRESINDIBLE PARA:

- FONTANEROS: Fugas líquidos. (Reparación mangueras y tuberías).
- ELECTRICISTAS: Aislamiento y protección de cables.
- MECÁNICOS: Reparaciones en general.
- MARINA: Aplicaciones de fijado y sellado.
- AUTOMOCIÓN: Reparación de manguitos, etc.

IMPRESINDÍVEL PARA:

- CANALIZADORES: Fugas líquidos. (Reparações em mangueiras e tubagens)
- ELETRICISTAS: Isolamento e proteção de cabos.
- MECÂNICOS: Reparações em geral.
- MARINA: Aplicações de fixação e vedação (selagem).
- INDÚSTRIA AUTOMÓVEL: Reparação de manguitos, etc.



REF.	Color	Medidas	
REF.	Cor	Medidas	
CSNE325		3 m x 25 mm.	
CSRO325		3 m x 25 mm.	
CSTR325	Transparente Transparente	3 m x 25 mm.	
CSAZ325		3 m x 25 mm.	
CSBL325		3 m x 25 mm.	
CSAM325		3 m x 25 mm.	
CSVE325		3 m x 25 mm.	
CSNA325		3 m x 25 mm.	