La electrónica

Todas las funciones de un vistazo



TECH 196 DL

Landauer Str 45 D-76855 Annweller Germany



Pantalla LCD

Pantalla LCD especialmente grande y de alto contraste para una fácil lectura de valores de medición.



Iluminación:

Pantallas digitales que pueden leerse con facilidad en cualquier situación y que se iluminan pulsando un botón en dos niveles distintos – los ajustes para la iluminación de la pantalla se mantienen guardados tras una desconexión y reconexión.





Inversión automática de la indicación:

la pantalla digital gira al realizar mediciones en posición inversa.





Modos de lectura:

°, %, mm/m, pulg./pies – decimal y fracción.

Gran precisión de medición (medición de inclinación electrónica):

 $0^{\circ} \text{ y } 90^{\circ}\text{: } \pm 0.05^{\circ}$ 1° a 89°: ± 0,1°



Tecla SENS:

cambio rápido entre ajuste preciso y aproximado en los modos de lectura o, % y pulg./pies.



Función KEY-LOCK:

bloqueo del teclado para protegerlo frente a un accionamiento involuntario del teclado.



Función HOLD:

guarda el valor medido – para mediciones precisas y una rápida transferencia también en puntos de difícil visibilidad.



Función REF:

función de ángulo de referencia para aceptar, guardar y transferir una misma inclinación a otros componentes.



2 pantallas digitales:

dos pantallas digitales que pueden leerse con facilidad en cualquier situación.







Señal acústica:

para una rápida alineación de componentes, sin necesidad de tener que mirar el nivel de burbuja – con dos tonos de señal distintos.







bajo

alto

silencio