



SYNSTAR 330TC

- Es un generador inverter sinérgico trifásico multiproceso para la soldadura **MIG-TIG-MMA**, con unidad de arrastre de 4 rodillos.
- Función doble nivel de corriente (procedimiento MIG short), **pulsado y doble pulsado**, tiene más que 70 programas de soldadura disponibles para hilos de Ø 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 mm, así como programas de pulsado sinérgico para acero inoxidable optimizados para la soldadura de espesores finos.
- El panel LCD **PANTALLA TÁCTIL** permite al operador seleccionar de forma rápida e intuitiva el proceso, el tipo de alambre y de gas, corriente y espesor, tensión y velocidad del alambre.
- El generador tiene muchas funciones ajustables desde el panel de control, tales como: longitud del arco, tipo de proceso short o **pulsado**, modo de soldadura de 2 o 4 tiempos, tiempo de soldadura por puntos, tiempo de pausa, impedancia, push-pull force, burnback, arranque suave, pre gas y post gas.

Alimentación trifásica	400V ±20%
Frecuencia	50 - 60 Hz
Fusible	16 Amp.
Regulación Electrónica	15 - 330 Amp
Bobina	15Kg / 300mm
Programas sinérgicos	Fe / Al / Inox / Cusi
Programas opcionales	Pulsado
	330 Amp 40%
Factor de Servicio	300 Amp 60%
	270 Amp 100%
Potencia Absorbida	9.2 kVA 100%
Grado protección	IP 23 S
Peso	72 Kg.
Dimensiones (mm)	510x1022x960