




Productos
Climax

MASCARILLA AUTOFILTRANTE
FILTERING HALF MASK

FICHA TÉCNICA
DATASHEET



1730-SV
FFP3 NR D



1730-SV FFP3 NR D

MASCARILLA AUTOFILTRANTE FILTERING HALF MASK

Descripción Description




Las mascarillas autofiltrantes Climax han sido diseñadas para retener de forma eficaz partículas de polvo en suspensión, nieblas y humos. Son muy ligeras, cómodas y ofrecen una resistencia muy baja a la respiración. Se clasifican en tres niveles de protección según su eficacia: FFP1, FFP2 y FFP3. Los tipos de aplicación del modelo **1730-SV FFP3 NR D** son la amoladura, corte, perforación de madera, acero inoxidable, pintura, lacas y pintura anticorrosiva, barnizado con pintura a base de solvente y retirada de amianto. **Además, ofrece baja resistencia a la respiración ante el polvo de dolomita, polvo muy fino que obstruye los poros del tejido llegando a saturar la superficie filtrante.**

Climax filtering half masks have been designed to effectively retain dust particles in suspension, mist and smoke. They are very light, comfortable and offer a very low resistance to breathing. According to their efficacy, they are classified in three levels of protection: FFP1, FFP2 and FFP3.

The activities for which the use of the half mask **1730-SV FFP3 NR D** is appropriate are: Grinding, cutting, drilling of wood, stainless steel, paint, lacquer and corrosion, resistant paint. Varnishing with solvent-based paint and asbestos removal. In addition, it offers low resistance to breathing against dolomite dust, a very fine dust that clogs the pores of the woven, saturating the filtering surface.

Características Characteristics



Máximo nivel de uso: 20 x VLA

Protección: Aerosoles líquidos y sólidos (como neblinas de aceite), no tóxicos, de toxicidad media-baja y de alta toxicidad.

Maximum level of use: 20 x TLV

Protection: Liquid aerosols and solids (eg. Mist of oil) non-toxic, medium-low toxicity and high toxicity.

1730-SV FFP3 NR D MASCARILLA AUTOFILTRANTE FILTERING HALF MASK

Marcado Marking



Referencia del artículo Article reference	Número de organismo notificado encargado del control de la producción Control body number involved in the control of production
	Símbolo de la conformidad con la norma europea Symbol of conformity to European Standard
Identificación del fabricante Manufacturer Identification	1730-SV CE 0161 FFP3 ,NR D EN 149:2001+A1:2009

Tipo de protección Class of protection

NR: Máscara de polvo limitada a un solo uso por turno de trabajo.
NR: Dust mask is limited to single working shift use only.
D: Cumple con los requisitos del ensayo de obstrucción con polvo de dolomita
D: In compliance with dolomite dust clogging test requirements.

Embalaje Packaging

Caja 20 ud / 20 uts/box



1 ud/bolsa / 1 ud/bag



Personalización Customization

1 Marcado

AQUÍ SU LOGO



2 Colores



3 Packaging



**Ensayos / Certificación CE
Test / CE Certification**

Fuga hacia el interior total:	Satisfactorio / Satisfying
Continuous inhaled flow resistante:	
Contenido de CO2 en el aire de inhalación:	Satisfactorio / Satisfying
Continuous inhaled flow resistante:	
Resistencia a la inhalación:	Satisfactorio / Satisfying
Continuous inhaled flow resistante:	
30 l / min:	Satisfactorio / Satisfying
95 l / min:	Satisfactorio / Satisfying
160 l / min:	Satisfactorio / Satisfying

Certificación CE
Normas: EN 149:2001+A1:2009
Reglamento (UE) 2016/425
Organismo de control Nº 0161

CE Certification
Norms: EN 149:2001+A1:2009
Regulation (EU) 2016/425
Control body number: Nº0161

**Limitaciones de uso
Use limitations**

No usar las medias máscaras en las siguientes situaciones:

- La concentración de oxígeno es inferior al 19,5% (en volumen).
- Presencia de contaminantes desconocidos.
- Presencia de gases o vapores.

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Unknown contaminants.
- Gases and vapours.

**Advertencias
Warnings**

El uso de las mascarillas autofiltrantes está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filtering half masks.