

CREE

LIFUD



DATOS TÉCNICOS

MODELO	AYAME
POTENCIA	40 W
CHIP	CREE
DRIVER	LIFUD / TRIDONIC
TEMP. DE TRABAJO	-20°C a 60°C
HUMEDAD DE TRABAJO	10 - 80%
VIDA ÚTIL	L70/B30 (50.000 h)
IP	IP 40
IK	IK 08
CLASIFICACIÓN	A+
CERTIFICACIONES	CE, RoHS



AYAME 40 W

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS	
ANCHO	594 mm	TENSIÓN	220 - 245 V	CRI	> 80
LONGITUD	594 mm	FRECUENCIA	47 - 63 Hz	UGR	< 19
ALTURA	35 mm	INTENSIDAD	1.000 mA	ANGULO	120°
PESO	1,45 Kgr	DRIVER NO REG.	LIFUD (LF-GIF040YA)	EFICIENCIA CHIP	140 lm/W
ACABADO	BLANCO	DRIVER REG. (PUSH, DALI, 1-10V)	TRIDONIC	EFICIENCIA LUMÍNICA	100 lm/W
MATERIAL CARCASA	ALUMINIO	FACTOR DE POTENCIA	> 0,90		
DIFUSOR	PC (PRISMÁTICO)	POTENCIA	40 W		

REFERENCIAS

REFERENCIA	EC-5010	EC-5011	EC-5012
TEM. COLOR	3.000 ± 5%	4.000 ± 5%	6.000 ± 5%
COLOR LUZ	CALIDO	NEUTRO	FRIJO
LÚMENES	4.000 lm	4.050 lm	4.100 lm

