

# FICHA DE PRODUCTO MANTA SOLDADURA WELD S2

**MANTA IMPERMEABLE, LIGERA Y REVERSIBLE, RESISTE HASTA 900°C**

## DESCRIPCIÓN

La manta de soldadura **Weld S2** está fabricada con el tejido ignífugo con recubrimiento especial **para altas temperaturas** en ambos lados, lo que permite su uso por cualquiera de las caras. Es completamente **impermeable a líquidos, grasas y aceites**. Su **flexibilidad y maleabilidad** garantizan un alto nivel de protección y comodidad en el trabajo.

Diseñada para resistir **chispas y proyecciones de soldadura** (TIG, MIG, electrodo), así como **corte y esmerilado**. Incorpora un **bies negro** perimetral que evita el deshilachado, costuras con hilo ignífugo de meta-aramida y cuatro **ollaos metálicos** para su instalación como cortina o protección de superficies.

## PROPIEDADES

- Grosor de la manta 0,5 mm.
- Puede usarse por ambos lados.
- Repele los impactos de virutas, chispas u otras partículas incandescentes.
- La manta es impermeable a líquidos, grasas y aceites.
- Totalmente opaca, ideal para proteger elementos.
- Apto para uso en interior y exterior.
- Libre de asbestos.
- Acabado con **bies textil** y confeccionada con hilo ignífugo meta-aramida negro.
- Incluye **ollaos metálicos** en cada esquina, para facilitar su colocación.
- Resiste temperaturas de hasta 900°C.

## CARACTERÍSTICAS

<b>Referencia:</b> 62-011	<b>Referencia:</b> 62-012
<b>Tejido:</b> WELD S2	<b>Tejido:</b> WELD S2
<b>Composición:</b> 72%GL 28%SIL	<b>Composición:</b> 72%GL 28%SIL
<b>Medidas:</b> 150 x 100 cm	<b>Medidas:</b> 200 x 150 cm
<b>Peso:</b> 1.085 gr	<b>Peso:</b> 1.970 gr

## NORMATIVAS

DESCRIPCIÓN	RESULTADOS
<b>UNE 23727</b> Reacción al fuego de materiales de construcción.	<b>M1</b>
<b>EN ISO 13501-1</b> Comportamiento al fuego.	<b>A2 s1 d0</b>
<b>UNE 13773</b> Cortinas y cortinajes.	<b>CLASE 1</b>

## APLICACIONES

- Soldadura MIG
- Soldadura TIG
- Soldadura Electrodo
- Corte radial
- Cortinas para sectorización de zonas de soldadura.

## MÁS INFORMACIÓN

- La manta está reforzada con **cinta bies** y confeccionada con hilo ignífugo.
- Presenta **ojales metálicos** en cada una de las esquinas para facilitar su instalación.
- Incluye **cinta elástica** para enrollar y almacenar.



Refuerzo de cinta bies y ollaos en cada esquina



Cinta elástica de sujeción para su almacenaje.